

**Плунжерные насосы-дозаторы с дуплексными головками 2JX**

Модель	Расход (л/ч)	Давление (МПа)	Диаметр плунжера (мм)	Диапазон маршрута (мм)	Частота (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Размер							Вес (кг)
							DN	D	K	d	h1	h2	L	
2JX-8/25	8	25	10	22	80	0,75	8	90	60	41	162	163	760	78
2JX-14/16	14	16	13	22	80	0,75	16	90	60	41	162	163	760	78
2JX-22/10	22	10	16	22	80	0,75	12	90	60	41	162	163	780	78
2JX-38 / 6.4	38	6.4	21	22	80	0,75	16	90	60	41	162	163	780	78
2JX-62 / 4.0	62	4.0	27	22	80	0,55	20	90	60	41	162	163	780	78
2JX-125 / 2.5	125	2,5	39	22	80	0,55	28	90	60	41	162	163	780	78
2JX-250 / 1.6	250	1.6	55	22	80	0,55	40	95	60	46	167	167	780	78
2JX-310 / 1.2	310	1.2	61	22	80	0,75	32	95	60	46	167	167	820	78
2JX-390 / 1.0	390	1.0	69	22	80	0,75	40	95	60	46	167	167	820	78
2JX-500 / 0,5	500	0,5	78	22	80	0,75	45	95	60	46	167	167	820	78