

### Гидравлические мембранные дозирующие насосы J-XM

Модель	Расход (л/ч)	Давление (МПа)	Диаметр плунжера (мм)	Диапазон маршрута (мм)	Частота (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Размер							Вес (кг)
							DN	D	K	d	h1	h2	L	
J-XM-1.5 / 16	1.5	16	7	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-2/16	2	16	8	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-3/16	3	16	10	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-4/10	4	10	11	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-5/10	5	10	13	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-6/10	6	10	14	22	30	0,37	4	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-7 / 6.4	7	6.4	15	22	30	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-7.5 / 6.4	7,5	6.4	16	22	30	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-10 / 6.4	10	6.4	13	22	60	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-9 / 4.0	9	4.0	12	22	60	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-13 / 4.0	13	4.0	14	22	60	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-18 / 4.0	18	4.0	17	22	60	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-15 / 4.0	15	4.0	15	22	60	0,37	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-22 / 2.5	22	2,5	19	22	60	0,55	5	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-30 / 2.5	30	2,5	22	22	60	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-35 / 1.6	35	1.6	21	22	80	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-46 / 1.6	46	1.6	24	22	80	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-60 / 1.6	60	1.6	27	22	80	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-66 / 1.6	66	1.6	28	22	80	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68
J-XM-76 / 1.0	76	1.0	30	22	80	0,55	8	75	50	33	142	182	535	68

J-XM-96 / 1.0	96	1.0	34	22	80	0,55	10	95	65	46	147	187	535	68
J-XM-120 / 0.5	120	0,5	38	22	80	0,55	15	95	65	46	147	187	535	68
J-XM-150 / 0.5	150	0,5	43	22	80	0,55	15	95	65	46	147	187	535	68