

Гидравлические мембранные дозирующие насосы J-ZM

Модель	Расход (л/ч)	Давление (МПа)	Диаметр плунжера (мм)	Диапазон маршрута (мм)	Частота (об/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Размер							Вес (кг)
							DN	D	K	d	h1	h2	L	
J-ZM-6/40	6	40	6	32	126	0,75	8	90	60	41	159	189	550	240
J-ZM-9/40	9	40	7	32	126	0,75	8	90	60	41	159	189	550	240
J-ZM-13/32	13	32	8	32	126	0,75	8	90	60	41	159	189	550	240
J-ZM-19/32	19	32	10	32	126	0,75	8	90	60	41	159	189	550	240
J-ZM-34/25	34	25	13	32	126	0,75	8	90	60	41	159	189	560	240
J-ZM-36/20	36	20	14	32	126	1.5	10	95	66	46	191	231	560	240
J-ZM-40/20	40	20	15	32	126	1.5	10	95	66	46	191	231	560	240
J-ZM-60/16	60	16	18	32	126	1.5	10	95	66	46	191	231	560	240
J-ZM-63/16	63	16	18	32	126	1.5	10	95	66	46	191	231	560	240
J-ZM-94/12	94	12	22	32	126	1.5	10	95	66	46	191	231	560	240
J-ZM-100/12	100	12	23	32	126	1.5	12	95	66	46	280	320	560	240
J-ZM-150/12	150	12	28	32	126	1.5	12	95	66	46	280	320	560	240
J-ZM-170/8	170	8	30	32	126	1.5	12	95	66	46	280	320	560	240
J-ZM-255/8	170	8	37	32	126	1.5	12	95	66	46	280	320	560	240
J-ZM-285/5	285	5	39	32	126	1.5	12	95	66	46	280	320	630	240
J-ZM-420/5	420	5	47	32	126	1.5	16	95	65	65	98	238	630	240
J-ZM-470/2	470	2	44	32	164	1.5	16	95	65	65	98	238	630	240
J-ZM-700/2	700	2	53	32	164	1.5	16	95	65	65	98	238	630	240
J-ZM-600 / 1.2	600	1.2	49	32	164	1.5	16	95	65	65	98	238	630	240
J-ZM-900 / 1.6	900	1.6	60	32	164	1.5	16	95	65	65	98	238	630	240

J-ZM-680 / 1.0	680	1.0	52	32	164	1.5	26	115	85	65	98	260	630	240
J-ZM-1000 / 1.0	1000	1.0	64	32	164	1.5	26	115	85	65	98	260	630	240
J-ZM-800 / 0,6	800	0,6	57	32	164	1.5	26	115	85	65	98	260	630	240
J-ZM-1200 / 0,6	1200	0,6	70	32	164	1.5	26	115	85	65	98	260	630	240
J-ZM-1300 / 0.4	1300	0,4	65	32	164	2.2	26	115	85	65	98	260	630	240
J-ZM-1550 / 0.4	1550	0,4	79	32	164	2.2	26	115	85	65	98	260	630	240